

Pointeuse ER1500



Le pointeur ER 1500 est livré prêt à fonctionner. A la mise sous tension, l'heure et la date s'affichent automatiquement sur l'afficheur fluorescent vert

| J | ENTRÉE 1 | SORTIE 1 | ENTRÉE 2 | SORTIE 2 | ENTRÉE 3 | SORTIE 3 |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | 7:29 | 12:01 | 13:30 | 17:00 | 8:00 | |
| 2 | 7:39 | | | 17:30 | 7:51 | |
| 3 | 7:50 | | 11:59 | 13:55 | 17:02 | 7:54 |
| 4 | 7:29 | 12:00 | 13:31 | 18:50 | 7:59 | |
| 5 | 7:50 | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | 7:50 | 11:59 | 13:30 | 16:58 | 7:57 | |
| 9 | 13:29 | | | 20:00 | 3:30 | |
| 10 | 7:29 | | | 16:59 | 7:59 | |
| 11 | 7:51 | | | 17:00 | 7:59 | |
| 12 | 7:50 | 12:00 | 13:29 | 17:01 | 8:00 | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | 7:50 | 11:59 | 13:30 | 17:01 | 7:59 | |

Fonctionnalités

- Il calcule les heures entre les pointages d'entrée et de sortie et les imprime sur une seule journée.
- Peut être utilisé en pointeuse simple sans totalisation
- Positionnement automatique de l'impression en entrée ou en sortie sur les 4 premières colonnes, la 5ème étant utilisée pour la totalisation
- Programmation mettant en évidence les retards ou sorties anticipées.
- Fiche de pointage mensuelle recto/verso
- Capacité : 50 cartes avec totalisation, 150 cartes sans totalisation.
- Changement d'heure été/hiver automatique
- Imprimante à aiguilles avec cassette ruban noir
- Calendrier perpétuel

Spécifications techniques

- . Alimentation 240V – 50Hz
- . Sauvegarde des données 5 ans
- . Précision : +/- 15 secondes par mois à température normale
- . Consommation : 5W (maxi 30W)
- . Température / hygrométrie : 0 à 40° / 80%
- . Dimensions :
- H200mmxL150mmxP100mm
- . Poids : 1.7 kg