

AFFICHEURS MONOLIGNES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mémoire 96 Kbytes (45.000 caractères)
- Caractères visualisables en ligne: standard 16 (de 8 à 80 sur demande)
- Set caractères: majuscule - minuscule - gras
- LED rouges, verts pour l'intérieur
- LED rouges, jaunes haute luminosité pour l'extérieur
- Clignotement d'un caractère, un mot ou une phrase complète
- Visualisation des pages en 14 modes différents
- Affichage heure, date, jour de la semaine
- Mise à jour automatique de l'heure d'été / hiver
- Programmation de la durée de l'heure d'été / hiver
- Désactivation de l'heure légale
- Sauvegarde de mémoire 6 mois
- Vitesse de transmission 9600 bit/sec.
- Mémoire divisée en 32 blocs à 16 kbytes (8000 caractères par bloc)
- Protocole de communication: standard IBLE

EDITIONS

- de 1 à 999 programmes avec possibilité de registration
- gestion de programmes par:
 - séquence automatique avec timer annuel
 - sélecteur manuel SMN
- rappel à distance SRP (entrée du PLC avec code BIN, BCD ou interface à "contacts simples")

PROGRAMMATION

- par clavier à rayons infrarouges avec distance max. 10 m.t.
- par PC avec logiciel IBLE (optionnel)
- transmission des données par ligne série RS 232 - RS 485, modem standard, modem GSM et boîtier PCR pour programmation en réseau Ethernet

DONNÉES DE SÉRIE

- Clavier à rayons infrarouges IRKB
- Prédisposition pour l'installation

OPTIONS

- Logiciel pour gestion par PC
- Câble pour raccordement au PC (10 m.t.)
- LCV: Convertisseur RS 232 - RS 485

Modèle	Longueur	Hauteur	LED (mcd)	Distance de lecture	Taille caractère	N° de caractères	N° de LED's	Epaisseur (modèles pour l'intérieur)	Epaisseur (modèles pour l'extérieur)	N° de lignes	LED's par pixel
GL 81/1- 16 MONO	90	18,5	100,800,1200	20 m	5	16	672	8,5	8,5	1	1
GL 81/1- 24 MONO	130	18,5	100,800,1200	20 m	5	24	1008	8,5	8,5	1	1
GL 101/1- 16 MONO	110	19,6	100, 800, 1200	26 m	6,5	16	672			1	1
GL 101/1- 24 MONO	160	19,6	100, 800, 1200	26 m	6,5	24	1008			1	1
GL 141/1- 12 MONO	104	21,2	100, 800, 1200	32	8	12	504			1	1
GL 141/1- 16 MONO	135	21,2	100, 800, 1200	32	8	16	672			1	1
GL 161/1- 12 MONO	131	24	100, 800, 1200	44	11	12	504			1	1
GL 161/1- 16 MONO	170	24	100, 800, 1200	44	11	16	672			1	1
GL 163/1- 12 MONO	131	24	100, 800, 1200	48	12	12	1512			1	3
GL 163/1- 16 MONO	170	24	100, 800, 1200	48	12	16	2016			1	3
GL 201/1- 12 MONO	148	24	100, 800, 1200	48	12	12	504			1	1
GL 201/1- 16 MONO	194	24	100, 800, 1200	48	12	16	672			1	1
GL 204/1- 12 MONO	148	24	100, 800, 1200	52	12	12	2016			1	4
GL 204/1- 16 MONO	194	24	100, 800, 1200	52	12	16	2688			1	4
GL 255/1- 12 MONO	200	30	100, 800, 1200	68	12	12	2520			1	5